

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "Роксби"

Усов А.В.

"_3_" октября 2022 г.

Приложение № к договору № от «__» ____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "_____"

"_____" ____ 2022 г.

Знак переменной информации

ЗПИ-128/p10

(наименование оборудования)

Технические характеристики поставляемого оборудования.

Общие показатели.	Единица изм.	Параметр
Размер табло, размер видимой области, ДхВ	м	1,28x1,28
Общая площадь	кв.м	1,64
Разрешение табло	ріх	128x128
Количество пикселей (smd-светодиодов)	шт	16384
Тип экрана/характеристика IP (фронт/тыл)		Уличный IP67/IP65
Тип светодиода/характеристика		SMD(rgb) 3535
Производитель LED		Epistar
Шаг пикселей	мм	10
Угол обзора: горизонтально/вертикально	град	140°/140°
Оптимальная дистанция просмотра	м	10
Точность цветопередачи	бит на цвет	16
Глубина цвета	бит	не менее 24
Количество уровней одного цвета		256
Класс цвета		C2
Кадровая частота	Гц	70
Частота обновления	Гц	2880
Коэффициент яркости		R2
Яркость на пике белого	Кд/кв.м	7000
Цветовая температура	°К	6500±1000
Контрастность изображения		2000:1
Диапазон рабочих температур (обогрев/вент)	°С	-40~+60
Потребляемая мощность, макс/номинал	Вт/кв.м.	800/320
Мощность, макс/номинал (на объект)	кВт	1,3/0,5
Длительность беспрерывной работы	ч	круглосуточно
Наработка на отказ (средн. не менее)	ч	5000
Срок эксплуатации (средн. не менее)	ч	100 000
Модуль		
Размер модуля тип64_p10, ДхВ	мм	1280x1280-1 шт.
Толщина модуля	мм	165
Материал корпуса		Алюминиевый композит
Вес модуля	кг/кв.м.	22
Вес ЗПИ-128/p10 (без опорной конструкции)	кг	36
Размер платы индикации, ДхВ	мм	320x160
Разрешение платы индикации	ріх	32x16
Обслуживание		тыловое
Управление		
Система управления		Ethernet 10/100 Base Tx, DVI-интерфейс. Режим синхронного управления. Управление через Web-интерфейс на основе Linux. Вывод данных из .xml, опрос с .json файлом. Трансляция файлов по расписанию, или в ручном режиме.
Контроль яркости		Ручной/авто (день-ночь). 100 уровней яркости. Датчик освещенности.
Отображаемый контент		Mpeg, gif, swf, bmp, jpg.

